



Produkte aus silverTouch, wie Arbeitsplatten, Rückwände, Wangen und Fronten bedürfen nach der Montage einer sogenannten Erstpflege. Diese Erstpflege ist notwendig, um unerwünschte Erscheinungen im Material zu vermeiden.

Nach dem Entfernen der Schutzfolie benötigt das Material noch eine kurze Zeit, um die schützende Chromoxidschicht vollständig auszubilden. Das bedeutet nicht, dass die Produkte nicht benutzt werden dürfen. Jedoch dürfen Sie nicht, und das gilt generell, sauren Medien und Umgebungen ausgesetzt werden.

Die Reste des Folienklebers müssen entfernt werden. Dazu empfehlen wir, die Flächen mit z. B. Viss abzuwaschen. Danach alle Rückstände des Reinigers mit klarem Wasser entfernen und trocken wischen.

Das beige stellte Pflegeöl silverCare, (welches über Stadler Edelstahl zu beziehen ist), dünn und gleichmäßig mit einem weichen Tuch auftragen. Abschließend das Öl mit einem weichen Baumwolltuch (z. B. ein altes Shirt) in die Oberfläche

mit festem Druck und kreisförmigen Bewegungen „einarbeiten“. Dadurch wird überschüssiges Öl abgetragen, und zudem auch in die Poren und tieferliegenden Stellen eingebracht.

Sollten im Gebrauch Wasserflecken o. ä. entstehen, können diese Flächen durch ein wiederholtes Einölen entfernt werden. Angaben zur Unterhaltsreinigung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt „Pflegetipps für Edelstahlflächen“.

Diese Erstpflege ist unumgänglich, um Streifen, Wasserflecken, Fingerprints u. a. zu vermeiden. Im Gebrauch werden immer wieder Flecken und Oberflächenveränderungen auftreten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an den Produkten von Stadler Edelstahl.

